

SWT-Tischplattenmodule Größe S, SL, M, L

Tempotec Platten für Systemarbeitsische zur Verwendung auf individuellen Unterbau oder Gestellen sowie zur Integration in bestehende Anlagen. SWT Systemplatten verfügen eine Ø28 Lochraster und eine umlaufende 200mm Seitenwange mit Systemlochung. Die Lochgeometrie ermöglicht vielfältige Spannungsvarianten oder auch Befestigungsoptionen für Bearbeitungs- oder Montagetechnik.

Bezeichnung	SWT 16 S-200	SWT 16 SL-200	SWT 16 M-200	SWT 16 L-200
Typ-Nr.:	103401	103402	103403	103404
Abmessungen der Arbeitsfläche	1450 x 950(mm)	1950 x 950(mm)	2480 x 1230(mm)	2980 x 1480(mm)
Stärke der Tischplatte dual	16mm	16mm	16mm	16mm
Abmessungen d. Seitenwangen	200mm	200mm	200mm	200mm
Material der Tischoberplatte	siehe Tabelle	siehe Tabelle	siehe Tabelle	siehe Tabelle
Lochdurchmesser	Ø 28mm	Ø 28mm	Ø 28mm	Ø 28mm
Linienraster/ Lochraster	100 x 100(mm)	100 x 100(mm)	100 x 100(mm)	100 x 100(mm)
Traglast max.	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Eigengewicht ca.	299kg	383kg	571kg	754kg



Bild exempl. : SWT 16 M-200

Arbeitsplatten

Beschreibung



Dual gebautes Tischplattensystem aus je einer Ober- und Unterplatte mit integrierter Unterkonstruktion bestehend aus 2 Längsträgern und 3 Querträgern mit Ebenheit nach Werknorm WN5110000 in Anlehnung an DIN ISO 2768-2. Die umlaufend angebrachte Seitenwangen mit einer Höhe von 200mm ermöglichen das vertikale Spannen, Setzen von Anschlägen bzw. mittels Winkeln auch die Verbreiterung der horizontalen Spannfläche. Durch die duale Tischplatten-Bauart kann das Oberflächenmaterial anwendungsbezogen in unterschiedlichen Materialien realisiert werden (siehe Tabelle). In der Standardversion ist die Oberplatte in S355 (Unterplatte Standard S235) ausgeführt und mit einem Lochraster von Ø28mm zum Einsatz vielfältiger Spannmittel ausgebildet (verfügbare Spann- und Aufspannmittel sowie Anbauteile in unserer Web-Site www.tempotec.de). Auf der Platten-Oberfläche ist ein geometrisches Liniensystem zur einfachen optischen Orientierung beim Ausrichten eingraviert.

Material Tischplatte	optionale Materialbez.	Zugfestigkeit Mpa	Härte V / (Hba)
Standard Stahl ST52	S355, 1.0976	Rm 430-550	ca.175 / (128-163)
Höherfester Stahl ST70	S700, 1.8974	Rm 780-950	ca. 265 / 220-280
Edelstahl VA	304, 1.4301,Niro	Rm 500-700	ca. 205 / 150-200
Sonderwerkstoffe auf Anfrage	z.B.: Aluminium, elektrisch isolierende Materialien für Elektromontagen		

Plattenunterkonstruktion

Beschreibung



Bild: Größe S, SL, M




Bild: Größe L

Die dual gebaute Arbeitsplatte wird durch eine robuste, in die Platte integrierte Unterkonstruktion ergänzt, welche einerseits der Platte die Ebenheit verleiht und andererseits das Untergestell aufnimmt, um die durch Belastung entstehenden Kräfte der Platte in das Gestell abzuleiten.

Die Unterkonstruktion besteht bei Standardmodellen aus 2 in die Platte integrierten 10mm Längsträgern sowie 3 (Größen S, SL, M) oder 4 (Größe L) integrierten 8mm Querträgern. Das Untergestell wird an den Schnittpunkten der Plattenunterkonstruktion aufgenommen.